MPM DPF Regen Fluid Universal

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878
Išleidimo data: 22-7-2026 Versija: 1.0

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma	:	Mišinys
Prekės pavadinimas	:	MPM DPF Regen Fluid Universal
UFI	:	S6FX-F24R-D403-HKWV
Produkto kodas	:	AD21000
Produkto tipas	:	Priedai
Produktų grupė	:	Mišinys

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija	:	Profesionalus naudojimas,Naudojimas pramonėje

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Pramoninkas
MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1
NL 2629 HN Delft, Zuid Holland
Nederland
T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
info@mpmoil.com, www.mpmoil.com
Kompetetingo žmogaus, kuris atsakingas už SDL, el. pašto adresas :
pim.van.hoorn@emotive.group

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris	:	+31 (0)15 2514030 - (GMT+1) Tik nuo 9:00 iki 17:00 val.

Šalis / Sritis	Organizacija	Skubios pagalbos telefono numeris
Lietuva	Apsinuodijimų informacijos biuras. Šiltnamių g. 29 04130 Vilnius.	+370 (5) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija H304
Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 priskiriamas kaip pavojingas. Todėl produktui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis Reglamento (ES) 2020/878 nuostatas. Papildomos informacijos apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai galite rasti šio dokumento 11 ir 12 skyriuose.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS08

Signalinis žodis (CLP)	:	Pavojinga
Sudėtyje yra	:	Angliavandeniliai, C12-C15, n-alkanais, isoalkanais, cikliniai, < 2% aromatiniai

Pavojingumo frazės (CLP)	:	H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Atsargumo frazės (CLP)	:	P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P301+P310+P331 - PRARIJUS: nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. NESKATINTI vėmimo. P501 - Turinį ir talpyklą šalinti laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių.

2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB medžiagų ≥ 0,1 %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifikuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Angliavandeniliai, C12-C15, n-alkanais, isoalkanais, cikliniai, < 2% aromatiniai	EB Nr: 920-107-4 REACH Nr: 01-2119453414-43	≥ 50 – < 75	Asp. Tox. 1, H304 EUH066
Fe-DICYCLOPENTADIENYL	CAS Nr: 102-54-5 EB Nr: 203-039-3 REACH Nr: 01-2119978280-34	≥ 1 – < 5	Ox. Liq. 2, H272 Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 (ATE=1320 mg/kg kūno svorio) Acute Tox. 4 (Įkvėpus), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) EUH019
2-ETILHEKSAN-1-OLIS	CAS Nr: 104-76-7 EB Nr: 203-234-3 REACH Nr: 01-2119487289-20	≥ 1 – < 5	Acute Tox. 4 (Įkvėpus:dulkių,rūko), H332 (ATE=0,89 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės	:	Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Jei prastai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus	:	Leisti pažeistam asmeniui kvėpuoti grynu oru. Paguldykite nukentėjusįjį.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos	:	Nusivilkite drabužius, ant kurių pakliuvo medžiagos, ir švelniu muilu bei vandeniu nuplaukite paliestas odos vietas, paskui nuplaukite šiltu vandeniu.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis	:	Nedelsiant praskalaukite dideliu vandens kiekiu. Jei skausmas ar paraudimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus	:	Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis prarijus	:	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

PRARIJUS: Nedelsiant skambinkite į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į GYDYTOJĄ.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Putos. Sausi milteliai. Anglies dioksidas. Purškiamas vanduo. Smėlis.
Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite stiprios vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Sprogimo pavojus : Gali suformuoti degius / sprogius garų-oro mišinius. Karštis gali hermetizuoti ir susprogdinti uždarus konteinerius, sukeldamas ugnį ir padidindamas apdegimų ir sužalojimų riziką. Gali sudaryti sprogius peroksidus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės : Atvėsinkite paveiktus konteinerius vandens purškimu ar rūku. Gesindami bet kokį cheminių produktų sukeltą gaisrą, laikykitės atsargumo priemonių. Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką. NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis. Evakuoti zoną.
Apsauga gaisro gesinimo metu : Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Nelaikykite prie ugnies. Nerūkykite. Norėdami išvengti statinės elektros krūvio, imkitės atsargumo priemonių. Pašalinkite visus degius šaltinius.

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avarinių atvejų planai : Evakuokite nereikalingą personalą.

Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Valytojus aprūpinkite atitinkama apsauga.
Avarinių atvejų planai : Vėdinkite patalpas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius. Perspėti institucijas, jei skystis patenka į kanalizaciją arba į viešuos vandenius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Absorbuokite išsiliejusį produktą kaip įmanoma greičiau, naudojant kietas inertiškas medžiagas, pvz, molis ar diatomitas. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti atokiau nuo kitų medžiagų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti skyrių 8. Poveikio / asmens apsaugos kontrolė.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

Apdirbimo metu papildomi pavojai : Pavojingos atliekos, galinčios sprogti.
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Norėdami užkirsti kelią garų susidarymui, gerai vėdinkite darbo patalpas. Apsaugokite nuo užsidegimo šaltinių - Nerūkykite. Nelaikykite prie ugnies. Nerūkykite.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės : Laikykitės tinkamos įžeminimo procedūros, siekiant išvengti statinės elektros iškrovos.
Laikymo sąlygos : Laikykite tik originalioje pakuotėje vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje atokiai nuo: Nenaudojamus konteinerius laikykite uždarus. Laikykite nuo ugnies apsaugotoje vietoje.

Nesuderinami produktai	:	Stiprios bazės. Stiprios rūgštys. Oksidatorius.
Nesuderinamos medžiagos	:	Užsidegimo šaltiniai. Tiesioginiai saulės spinduliai. Šilumos šaltiniai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)	
Vietinis pavadinimas	2-ethylhexan-1-ol
IOELV TWA (mg/m³)	5,4 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	1 ppm
Reguliavimo nuoroda	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės	
Vietinis pavadinimas	2-etilheksan-1-olis
IPRV (mg/m³)	5,4 mg/m³
IPRV (ppm)	1 ppm
Reguliavimo nuoroda	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos priemonės:
Venkite nebūtino poveikio.
Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



Akių ir (arba) veido apsaugą

Akių apsauga:
Apsauginiai akiniai nuo purslų arba apsauginiai akiniai

Odos apsaugą

Rankų apsauga:
Mūvėti apsaugines pirštines..

Kvėpavimo apsaugą

Kvėpavimo apsaugą:
[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Kita informacija:
Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būsena	:	Skysta
Spalva	:	Rudas.
Kvapas	:	Švelnus kvapas.
Kvapo atsiradimo ribinė	:	Nėra
Lydymosi temperatūra	:	≤ 15 °C
Stingimo temperatūra	:	Nėra
Virimo taškas	:	Nėra
Degumas (kietos medžiagos, dujos)	:	Nėra
Apatinė sprogumo riba	:	1,2 Vol-%
Viršutinė sprogumo riba	:	8,4 Vol-%
Pliūpsnio temperatūra	:	85 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	> 270 °C
Virimo temperatūra	:	Nėra
pH	:	Nėra
Klampumas, kinematinis	:	< 12 mm²/s @ 15°C
Tirpumas	:	Taip pat tirpus kituose organiniuose tirpikliuose.
Log Kow	:	Nėra
Garų slėgis	:	Nėra
Garų slėgis esant 50°C	:	0,2 mm Hg
Tankis	:	795 kg/m³
Santykinis tankis	:	Nėra
Santykinis garų tankis esant 20°C	:	> 1
Dalelių savybės	:	Netaikytina

9.2. Kita informacija

Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis	:	36,15 – 297,39 g/l

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Nėra papildomos informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Nenustatytas.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pastovus, esant normalioms darbo sąlygoms.

10.4. Vengtinos sąlygos

Nėra papildomos informacijos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra papildomos informacijos.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną)	:	Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
LD50 per burną, žiurkė	1320 mg/kg
LD50 per odą, žiurkė	3000 mg/kg
ATE CLP (Prarijus)	1320 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (per odą)	3000 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (dujos)	4500 ppmv/4h
ATE CLP (garai)	11 mg/l/4h
ATE CLP (dulkės,rūkas)	1,5 mg/l/4h

2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
LD50 per burną, žiurkė	2047 mg/kg
LC50 Įkvėpus - Žiurkės	0,89 mg/l/4h
ATE CLP (Prarijus)	2047 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (garai)	0,89 mg/l/4h
ATE CLP (dulkės,rūkas)	0,89 mg/l/4h

Angliavandeniliai, C12-C15, n-alkanais, isoalkanais, cikliniai, < 2% aromatiniai	
LD50 per burną, žiurkė	> 5000 mg/kg OECD 401
LD50 per odą, triušis	> 5000 mg/kg OECD 402
LC50 Įkvėpus - Žiurkės	> 4591 mg/l OECD 403

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
NOAEC (įkvėpimas, žiurkės, dujos, 90 dienos)	120 ppm OECD Guideline 413

Aspiracijos pavojus : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Klampumas, kinematinis	< 12 mm²/s @ 15°C

Angliavandeniliai, C12-C15, n-alkanais, isoalkanais, cikliniai, < 2% aromatiniai	
Klampumas, kinematinis	3,56 mm²/s @ 20°C

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį sveikatai : Pagal REACH 57 straipsnio f punktą arba Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605 produkte nėra jokių sudedamųjų dalių, kurios, kaip manoma, turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

Kita informacija

Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi simptomai : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Neklasifikuojama.

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
LC50 žuvys 1	24,5 mg/l @ 48h
EC50 72h - Dumbliai [1]	1,03 mg/l
EC50 72h - Dumbliai [2]	0,14 mg/l EC10
NOEC chroniškas žuvys	> 1,5 mg/l /336h
NOEC chroniškas vėžiagyviai	> 0,0015 mg/l

2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
LC50 žuvys 1	17,1 mg/l @96h Leuciscus idus
EC50 dafnijos 1	39 mg/l @48h Dapnia magna
EC50 72h - Dumbliai [1]	> 11,5 mg/l
EC50 72h - Dumbliai [2]	> 3,2 mg/l EC10

Angliavandeniliai, C12-C15, n-alkanais, isoalkanais, cikliniai, < 2% aromatiniai	
LC50 žuvys 1	1000 mg/l Pseudokirchneriella
EC50 dafnijos 1	1000 mg/l Daphnia Magna
EC50 72h - Dumbliai [1]	1000 mg/l Oncorhynchus Mykiss

12.2. Patvarumas ir skaidumas

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Patvarumas ir skaidumas	Nenustatytas.

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
Patvarumas ir skaidumas	Duomenų nėra.

2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
Patvarumas ir skaidumas	Lengvai biologiškai skaidi.

Angliavandeniliai, C12-C15, n-alkanais, isoalkanais, cikliniai, < 2% aromatiniai	
Patvarumas ir skaidumas	Greitai suyrantis

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Bioakumuliacijos potencialas	Nenustatytas.
Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
Log Pow	3,711
2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
Log Pow	2,9

12.4. Judumas dirvožemyje

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
Judumas dirvožemyje	1050
2-ETILHEKSAN-1-OLIS (104-76-7)	
Judumas dirvožemyje	131,1

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį aplinkai : Pagal REACH 57 straipsnio f punktą arba Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605 produkte nėra jokių sudedamųjų dalių, kurios, kaip manoma, turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Kita informacija	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo : Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus.
Papildomos nuorodos : Pavojingos atliekos, galinčios sprogti.
Informacija apie ekologines atliekas : Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Pavojingos toksiškos atliekos.

14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. JT numeris ar ID numeris				
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas				
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)				
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.4. Pakuotės grupė				
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina
14.5. Pavojus aplinkai				
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina
Nėra papildomos informacijos				

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas
Netaikytina

Jūrų transportas
Netaikytina

Oro transportas
Netaikytina

Vidaus vandens transportas
Netaikytina

Geležinkelių transportas
Netaikytina

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XVII priede (Apribojimų sąlygos)

REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Neturi ingredientų, iš REACH kandidato medžiagos (-ų) sąrašą

IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

Ozono reglamentas (2024/590)

Neįtrauktas į Ozono sluoksnio ardymo sąrašą (Reglamentas ES 2024/590)
Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

Tarybos reglamentas (EB) dėl dvejopo naudojimo prekių kontrolės

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas TARYBOS REGLAMENTAS (EB) dėl dvejopo naudojimo prekių kontrolės

LOJ direktyva (2004/42)

LOJ kiekis : 36,15 – 297,39 g/l

Sprogmenų pirmtakų reglamentas (ES 2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

Narkotikų pirmtakų reglamentas (EB 273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Duomenų šaltiniai : EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Kita informacija : Jokio (-ios).

Visas H ir EUH sakinių tekstas:	
Acute Tox. 4 (Įkvėpus)	Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija
Acute Tox. 4 (Įkvėpus:dulkių,rūko)	Ūmus toksiškumas (Įkvėpus:dulkių,rūko), 4 kategorija
Acute Tox. 4 (Prarijus)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija
Ox. Liq. 2	Oksiduojantieji skysčiai, 2 kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija
H272	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315	Dirgina odą.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH019	Gali sudaryti sprogius peroksidus.
EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]:		
Asp. Tox. 1	H304	skaičiavimo metodas

Klasifikacija atitinka : ATP 12

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.