



MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878
Дата випуску: 22.07.2026 версія: 1.0

РОЗДІЛ1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікатори хімічної продукції

Форма продукту	: Суміш
Комерційна назва	: MPM DPF Regen Fluid Universal
UFI	: S6FX-F24R-D403-HKWV
Код продукту	: AD21000
Тип продукту	: Додатки
Група товарів	: Суміш

1.2. Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Відповідні визначені види використання хімічної продукції

Основні категорії використання : Професійне використання, Промислове використання

1.3. Інформація про постачальника паспорту безпечності хімічної продукції

Виробник

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1
NL 2629 HN Delft, Zuid Holland
Nederland
T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
info@mpmoil.com, www.mpmoil.com

Адреса електронної пошти уповноваженої особи, відповідальної за SDS :

pim.van.hoorn@emotive.group

1.4. Телефонний номер екстреного зв'язку

Номер екстреного виклику : +31 (0)15 2514030 - (GMT+1)
Лише з 9:00 до 17:00

РОЗДІЛ2: Ідентифікація небезпеки

2.1. Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]

Небезпека вдихання Категорія 1 H304

Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUN у розділі 16

Небезпечні фізико-хімічні властивості, небезпечні властивості для здоров'я людини або довкілля

Класифікується як небезпечний відповідно до критеріїв Директиви (EC) № 1272/2008. Тому для цього продукту потрібен паспорт безпеки, який відповідає положенням Регламенту (EC) 2020/878. Додаткову інформацію щодо ризиків для здоров'я та/або навколишнього середовища можна знайти в розділах 11 та 12 цього документа.

2.2. Елементи інформації про небезпеку

Маркування згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]

Піктограми загроз (CLP) :



GHS08

Слово, яке означає ступінь небезпеки (CLP) :

Небезпека

Містить :

Вуглеводні, C12-C15, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичні

Вказівки на небезпеку (CLP) :

H304 - Може бути смертельним при поглинанні і потрапінні у дихальні шляхи.

Вказівки щодо безпеки (CLP) :

P102 - Зберігати в недоступному для дітей місці.

P301+P310+P331 - У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Негайно звернутися до лікаря, за першою

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878

медичною допомогою. НЕ викликати блювоту.
P501 - Утилізувати вміст і контейнер відповідно до місцевих і національних правил.

2.3. Інші небезпеки

Не містить $\geq 0,1$ % стійких, біоаккумулятивних і токсичних та/або високостійких і високобіоаккумулятивних речовин (PBT/vPvB) згідно з оцінкою, проведеною відповідно до Додатка XIII REACH

Суміш не містить речовин, включених до списку, складеного відповідно до п.1 Статті 59 REACH, як таких, що мають властивості, шкідливі для ендокринної системи, або речовин, що визначаються як такі, що мають властивості, шкідливі для ендокринної системи, відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Європейської Комісії (EC) 2017/2100 або в Регламенті Європейської Комісії (EC) 2018/605, в концентрації, що дорівнює або перевищує 0,1 %.

РОЗДІЛ3: Склад/інформація про компоненти

3.2. Суміші

Ім'я	Ідентифікатори хімічної продукції	%	Класифікація згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]
Вуглеводні, C12-C15, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичні	EC-№: 920-107-4 Реєстраційний № REACH: 01-2119453414-43	$\geq 50 - < 75$	Asp. Tox. 1, H304 EUN066
Fe-DICYCLOPENTADIENYL	CAS-№: 102-54-5 EC-№: 203-039-3 Реєстраційний № REACH: 01-2119978280-34	$\geq 1 - < 5$	Ox. Liq. 2, H272 Acute Tox. 4 (Оральний), H302 (ATE=1320 мг / кг маси тіла) Acute Tox. 4 (вдихання), H332 (ATE=1,5 мг / л/4 год) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) EUN019
2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ	CAS-№: 104-76-7 EC-№: 203-234-3 Реєстраційний № REACH: 01-2119487289-20	$\geq 1 - < 5$	Acute Tox. 4 (вдихання:пилу,розпилу), H332 (ATE=0,89 мг / л/4 год) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUN у розділі 16

РОЗДІЛ4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

- Загальна перша допомога
- Перша допомога після вдихання
- Перша допомога після контакту зі шкірою
- Перша допомога після контакту з очима
- Перша допомога після ковтання
- : Ні в якому разі не намагатися поїти чи годувати непритомну людину. При нездужанні звернутися до лікаря (якщо можливо, показати етикетку).
- : Дати подихати свіжим повітрям. Надати потерпілому відпочинок.
- : Зняти забуднений одяг і вимити всі відкриті ділянки шкіри з милом і водою, потім сполоснути теплою водою.
- : негайно промити великою кількістю води. Звернутися до лікаря, якщо біль або почервоніння не проходять.
- : Прополоскати рот. НЕ викликати блювоту. Негайно зателефонувати в токсикологічний центр або лікаря.

4.2. Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

- Симптоми/наслідки після вдихання
- : Може бути смертельним при поглинанні і потраплянні у дихальні шляхи.

4.3. Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

ПРИ КОВТАННІ: Негайно зверніться до ЦЕНТРУ ОТРУСЬ або до ЛІКАРЯ.

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878

РОЗДІЛ5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння : Піна. Сухий порошок. Вуглекислий газ. Розбризкування води. Пісок.
Невідповідні засоби пожежогасіння : Не застосовувати сильний потік води.

5.2. Специфічна небезпечність хімічної продукції

Небезпека вибуху : Може утворювати легкозаймисті/ вибухові паро-повітряні суміші. Висока температура може спричинити підвищення тиску і розрив закритих контейнерів, що спричинює поширення вогню і збільшує ризик отримання опіків / травм. Може утворювати вибухові пероксиди.

5.3. Рекомендації для пожежників

Необхідні заходи у разі пожежогасіння : Охолодити контейнери, що не захищені від експозиції, розбризкуванням води чи її випарів. Будьте обережні при гасінні пожеж будь-яких хімічних продуктів. Не допускати, щоб стічні води від пожежі забруднювали навколишнє середовище. НЕ НАМАГАТИСЯ ГАСИТИ пожежу в разі поширення вогню на вибухові речовини. Евакуйовати людей з небезпечної зони.
Засоби протипожежного захисту : Не входьте в зони пожежі без належного захисту, засоби захисту органів дихання включно.

РОЗДІЛ6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1. Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Загальні заходи : Не піддавати впливу відкритого полум'я і паління. Дотримуватися спеціальних заходів безпеки для уникнення статичних електричних розрядів. Прибрати всі джерела займання.

Для загального персоналу

Плани надзвичайних заходів : Віддалити зайвий персонал.

Для персоналу служб екстреного реагування

Засоби захисту : Забезпечити належний захист працівникам служб очищення.
Плани надзвичайних заходів : Провітрити приміщення.

6.2. Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Не допускати попадання в каналізацію та джерел питної води. Якщо рідина потрапила в каналізацію або води громадського користування, повідомити владу.

6.3. Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення : Зібрати розливу речовину якомога швидше за допомогою інертних речовин, таких як глина чи діатоміт. Зібрати розлитий продукт. Зберігати окремо від інших матеріалів.

6.4. Посилання на інші розділи

Див розділ 8. Контроль впливу / Засоби індивідуального захисту.

РОЗДІЛ7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження щодо безпечного поведіння

Додаткові ризики під час обробки : Відходи небезпечні з огляду на ризик вибуху.
Заходи безпеки при безпечному поводженні : Вимити руки та інші відкриті ділянки шкіри водою з м'яким милом перед тим, як їсти, пити, палити та по закінченні роботи. Забезпечити належну вентиляцію в робочій зоні для запобігання утворення випарів. Тримати подалі від джерел займання - Не палити. Не піддавати впливу відкритого полум'я і паління.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Технічні заходи : Дотримуйтесь інструкцій щодо належного заземлення, щоб уникнути статичної електрики.

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878

умови зберігання	: Зберігати тільки в оригінальній упаковці в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від. Зберігати контейнери закритими, коли вони не використовуються. Зберігати осторонь від джерел відкритого вогню.
Несумісні продукти	: Сильні основи. Сильні кислоти. Окислювач.
Несумісні матеріали	: Джерела займання. Пряме сонячне світло. Джерела тепла.

7.3. Специфічні кінцеві види використання

Додаткова інформація відсутня.

РОЗДІЛ8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1. Параметри контролю

Додаткова інформація відсутня.

8.2. Контроль впливу

Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту:

Уникати непотрібного впливу.

Символ(и) обладнання для персонального захисту:



Захист очей та обличчя

Захист очей:

Окуляри із захистом від бризок або захисні окуляри

Захист шкіри

Захист рук:

Porter захисні рукавички..

Захист органів дихання

Захист органів дихання:

Надягати засоби захисту органів дихання

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Інша інформація:

Не їсти, не пити і не палити під час роботи.

РОЗДІЛ9: Фізико-хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Агрегатний стан	: Рідкий
Колір	: Коричневий.
Запах	: Слабкий запах.
Поріг запаху	: Недоступний
Точка плавлення / Діапазон плавлення	: ≤ 15 °C
Температура замерзання	: Недоступний
Температура кипіння	: Недоступний
Займистість (тверда речовина, газ)	: Недоступний
Нижня межа вибуховості	: 1,2 Vol-%
Верхня межа вибуховості	: 8,4 Vol-%
Точка займання	: 85 °C
Температура самозаймання	: > 270 °C
Температура розпаду	: Недоступний
pH	: Недоступний

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878

В'язкість, кінематична	: < 12 мм ² / с @ 15°C
Розчинність	: Розчинний також в інших органічних розчинниках.
Log Kow	: Недоступний
Тиск пари	: Недоступний
Тиск випарів за температури 50 ° C	: 0,2 mm Hg
Густина	: 795 кг / м ³
Відносна щільність	: Недоступний
Відносна густина пари при температура 20°C	: > 1
Характеристики часточок	: Не застосовно

9.2. Інша інформація

Інші характеристики

Вміст VOC (летких органічних сполук) : 36,15 – 297,39 г / л

РОЗДІЛ10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Додаткова інформація відсутня.

10.2. Хімічна стабільність

Не встановлено.

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Стабільний за нормальних умов експлуатації.

10.4. Умови, яких слід уникати

Додаткова інформація відсутня.

10.5. Несумісні матеріали

Додаткова інформація відсутня.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Додаткова інформація відсутня.

РОЗДІЛ11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи безпеки, визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність (пероральна)	: Без рубрики
Гостра токсичність (дермальна)	: Без рубрики
Гостра токсичність (при вдиханні)	: Без рубрики

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)

LD50 пероральний, щур	1320 мг / кг
LD50 через шкіру, щур	3000 мг / кг
ATE CLP (оральний)	1320 мг / кг маси тіла
ATE CLP (через шкіру)	3000 мг / кг маси тіла
ATE CLP (газ)	4500 частин на мільйон за об'ємом/4год
ATE CLP (пари)	11 мг / л/4 год
ATE CLP (пил, туман)	1,5 мг / л/4 год

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878

2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ (104-76-7)	
LD50 пероральний, щур	2047 мг / кг
LC50 Інгаляція - Щур	0,89 мг / л/4 год
ATE CLP (оральний)	2047 мг / кг маси тіла
ATE CLP (пари)	0,89 мг / л/4 год
ATE CLP (пил, туман)	0,89 мг / л/4 год

Вуглеводні, C12-C15, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичні	
LD50 пероральний, щур	> 5000 мг / кг OECD 401
LD50 через шкіру, кролик	> 5000 мг / кг OECD 402
LC50 Інгаляція - Щур	> 4591 мг / л OECD 403

Хімічний опік/ подразнення шкіри	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Важке ушкодження/ подразнення очей	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Мутагенність зародкових клітин	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Канцерогенність	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Репродуктивна токсичність	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція)	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.
Специфічна токсичність для цільового органу (повторна дія шкідливих речовин)	: Без рубрики
додаткові вказівки	: На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.

2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ (104-76-7)	
NOAEL (при вдиханні, щури, газ, 90 днів)	120 млн-1 частин на мільйон OECD Guideline 413

Небезпека вдихання : Може бути смертельним при поглинанні і потраплянні у дихальні шляхи.

MPM DPF Regen Fluid Universal	
В'язкість, кінематична	< 12 мм ² / с @ 15°C

Вуглеводні, C12-C15, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичні	
В'язкість, кінематична	3,56 мм ² / с @ 20°C

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості руйнівників ендокринної системи

Несприятливі наслідки для здоров'я, спричинені шкідливими для ендокринної системи властивостями : Продукт не містить жодних інгредієнтів, які, як вважається, мають властивості ендокринних порушень відповідно до статті 57(f) REACH або Регламенту (EC) 2017/2100 або Регламенту Комісії (EC) 2018/605 у концентраціях 0,1% або вище.

Інша інформація

Потенційний вплив на здоров'я людини та можливі симптоми : На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані.

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1. Токсичність для довкілля

Небезпечно для водного середовища з короткотерміновими наслідками (гострі) : Без рубрики

Небезпечно для водного середовища з довготерміновими наслідками (хронічні) : Без рубрики.

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
LC50 для риби 1	24,5 мг / л @ 48h
EC50 72 год - Водорості [1]	1,03 мг / л
EC50 72 год - Водорості [2]	0,14 мг / л EC10
NOEC хронічний риба	> 1,5 мг / л /336h
NOEC хронічний ракоподібний	> 0,0015 мг / л

2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ (104-76-7)	
LC50 для риби 1	17,1 мг / л @96h Leuciscus idus
EC50 Daphnia 1	39 мг / л @48h Daphnia magna
EC50 72 год - Водорості [1]	> 11,5 мг / л
EC50 72 год - Водорості [2]	> 3,2 мг / л EC10

Вуглеводні, C12-C15, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичні	
LC50 для риби 1	1000 мг / л Pseudokirchneriella
EC50 Daphnia 1	1000 мг / л Daphnia Magna
EC50 72 год - Водорості [1]	1000 мг / л Oncorhynchus Mykiss

12.2. Стійкість і здатність до розкладу

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Стійкість і здатність до розкладу	Не встановлено.

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
Стійкість і здатність до розкладу	Відомості не доступні.

2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ (104-76-7)	
Стійкість і здатність до розкладу	Легко біорозкладані.

Вуглеводні, C12-C15, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичні	
Стійкість і здатність до розкладу	Швидко розкладає

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Біоаккумулятивний потенціал	Не встановлено.

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
Log Pow	3,711

2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ (104-76-7)	
Log Pow	2,9

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878

12.4. Мобільність в ґрунті

Fe-DICYCLOPENTADIENYL (102-54-5)	
Мобільність в ґрунті	1050
2-ЕТИЛГЕКСАН-1-ОЛ (104-76-7)	
Мобільність в ґрунті	131,1

12.5. Результати оцінки СБТ та дСдБ

Додаткова інформація відсутня.

12.6. Властивості руйнівників ендокринної системи

Несприятливий вплив на навколишнє середовище, спричинений шкідливими для ендокринної системи властивостями : Продукт не містить жодних інгредієнтів, які, як вважається, мають властивості ендокринних порушень відповідно до статті 57(f) REACH або Регламенту (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% або вище.

12.7. Інші негативні ефекти

MPM DPF Regen Fluid Universal	
Інша інформація	Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1. Методи оброблення відходів

Рекомендації з видалення відходів : Знищити відповідно до чинних положень безпеки місцевого/ національного законодавства.
додаткові вказівки : Відходи небезпечні з огляду на ризик вибуху.
Інформація про утилізацію відходів : Уникати потрапляння у навколишнє середовище. Відходи небезпечні з огляду на їх токсичність.

РОЗДІЛ14: Інформація щодо транспортування

У відповідності до ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер				
Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно
14.2. Належне транспортне найменування				
Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно
14.3. Транспортні класи небезпечності				
Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно
14.4. Група упаковки				
Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно
14.5. Небезпеки для довкілля				
Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно	Не застосовно
Ніякої додаткової інформації				

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Сухопутний транспорт
Не застосовно

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878

Морська доставка

Не застосовно

Повітряний транспорт

Не застосовно

Внутрішній водний транспорт

Не застосовно

Залізничний транспорт

Не застосовно

14.7. Перевезення насипом/наливом відповідно до документів IMO

Не застосовно

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1. Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Нормативно-правові акти ЄС

Регламент REACH, Додаток XVII (Умови обмеження)

Не містить речовин, включених до Додатка XVII до Регламенту REACH (Умови обмеження)

Регламент REACH, Додаток XIV (Список речовин, що підлягають авторизації)

Не містить речовин, включених до Додатка XIV до Регламенту REACH (Список речовин, що підлягають авторизації)

Список речовин-кандидатів REACH (особливо небезпечні речовини SVHC)

Чи не містить інгредієнтів речовин REACH кандидата (кандидатів) список

Регламент PIC (EU 649/2012, Попередня обґрунтована згода)

Не містить речовин, зазначених в переліку PIC (Регламент ЄС 649/2012 щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів):

Регламент POP (EU 2019/1021, Стійкі органічні забруднювачі)

Не містить речовин, зазначених в переліку CO3 (Регламент ЄС 2019/1021 щодо стійких органічних забруднювачів)

Регламент про речовини, що руйнують озоновий шар (2024/590)

Не зазначено в переліку речовин, що руйнують озоновий шар (Регламент ЄС 2024/590):

Не містить речовин, зазначених в переліку речовин, що руйнують озоновий шар (Регламент ЄС 2024/590 про речовини, що руйнують озоновий шар):

Регламент Ради (ЄС) про контроль за товарами подвійного призначення

Не містить речовин, на які поширюється дія РЕГЛАМЕНТУ РАДИ (ЄС) про контроль за товарами подвійного призначення

Директива VOC (2004/42/CE, Леткі органічні сполуки)

Вміст VOC (летких органічних сполук) : 36,15 – 297,39 г / л

Регламент про прекурсори вибухових речовин (EU 2019/1148)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів вибухових речовин (Регламент ЄС 2019/1148 про збут та використання прекурсорів вибухових речовин)

Регламент про прекурсори наркотичних речовин (ЄС 273/2004)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів наркотичних речовин (Регламент ЄС 273/2004 про виготовлення та розміщення на ринку певних речовин, що використовуються під час незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин)

15.2. Оцінка безпечності хімічної речовини

Не було проведено ніякої оцінки хімічної безпеки

MPM DPF Regen Fluid Universal

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Бази даних : Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 про класифікацію маркування та упаковку речовин і сумішей, що змінює і скасовує директиви 67/548/EWG і 1999 / 45/CE та вносить зміни до Регламенту (EC) № 1907/2006.

Інші відомості : Ніякий (ніяка).

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
Acute Tox. 4 (Оральний)	Гостра токсичність (оральний) Категорія 4
Acute Tox. 4 (вдихання)	Гостра токсичність (інгаляційний) Категорія 4
Acute Tox. 4 (вдихання:пилу,розпилу)	Гостра токсичність (вдихання:пилу,туман) Категорія 4
Aquatic Chronic 1	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 1
Asp. Tox. 1	Небезпека вдихання Категорія 1
Eye Irrit. 2	Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2
Ox. Liq. 2	Окислювальні речовини Категорія 2
Skin Irrit. 2	хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 2
H272	Може підсилити горіння; окислювач.
H302	Шкідливо при ковтанні.
H304	Може бути смертельним при поглинанні і потраплянні у дихальні шляхи.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H319	Викликає серйозне подразнення очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H410	Дуже токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.
EUN019	Може утворювати вибухові пероксиди
EUN066	Повторна дія може спричинити сухість шкіри або утворення тріщин

Класифікація та порядок визначення класифікації сумішей згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 [CLP]:		
Asp. Tox. 1	H304	Метод підсумовування

Класифікація відповідає: : АТР 12

Паспорт безпеки речовини (SDS), ЄС

Ці дані базуються на наших поточних знаннях і описують продукт лише для потреб здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Тому не слід тлумачити їх як гарантію будь-яких специфічних якостей.